



Sista Rubson Anti-Musgo AM 2900

Ficha Técnica
Versão: 10/2004

Tratamento Anti-Musgo

Tipo de produto:	Sal de amónia quaternária em solução aquosa. Combinação fungicida que destrói completamente a estrutura celular de musgos, algas e líquenes.
Campo de aplicação	<ul style="list-style-type: none">- Tratamento preventivo e curativo apto para uso exterior em paredes, solos, telhados, terraços, monumentos, muros de jardim, escadas, etc.- Fundos e paredes de depósitos de água, piscinas, tanques.- Eliminação de musgo em zonas interiores húmidas com má ventilação, como caves, adegas, garagens, etc.- Embarcações- Campos de ténis- Instalações industriais
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none">- Produto pronto a usar. Não diluir.- Destruição rápida de um amplo espectro de musgos, algas e líquenes.- Não é agressivo com os suportes. Não é corrosivo com os metais.- Não modifica o aspecto do suporte.- Pode pintar-se. Não afecta a adesão de uma tinta.- Não contém solventes.- Não afecta as raízes das plantas.
Suportes adequados:	A maior parte dos materiais utilizados na construção: telhas, cimento, betão, fibrocimento, tijolo, pedra, ladrilhos, materiais betuminosos, etc.
Características do produto antes da aplicação:	
- Aspecto:	Líquido
- Cores:	Verde claro (transparente após secagem)
- Densidade (20°C):	aprox. 1.00 g/ml
- pH:	aprox. 8
- Temperatura de aplicação:	Entre 5°C e 30°C
- Solubilidade em água:	Solúvel

Modo de emprego:

- **Preparação do suporte:**
 - Raspar com uma escova ou com espátula as acumulações importantes de musgo, algas ou líquenes.
 - Proteger as plantas, flores ou árvores do risco de exposição directa.
 - Para uma maior eficácia do tratamento, o suporte deve estar seco. Evitar a aplicação do produto em caso de risco de chuva.

- **Aplicação do produto:**
 - Utilize luvas de protecção.
 - O produto está pronto a ser aplicado.
 - **Tratamento curativo:**
 - Aplicar a trincha, rolo ou pulverizador em quantidade suficiente para impregnar perfeitamente o musgo existente.
 - Deixar actuar 48 horas. (Deve-se proteger da chuva durante estas primeiras 48 horas).
 - Remover o musgo seco com escova ou água à pressão.
 - A duração deste tratamento curativo é, geralmente, de 2 a 5 anos, dependendo das condições ambientais. Caso seja necessário, repetir o tratamento.
 - **Tratamento preventivo:**
 - Lavar o suporte com água à pressão e deixar secar 24 – 48 horas.
 - Aplicar o produto e deixar actuar no mínimo 24 horas antes de aplicar um revestimento ou pintar.

IMPORTANTE:

Evitar a passagem de animais domésticos pelas zonas tratadas nas primeiras 4-6 horas após a aplicação.
Lavar bem os tanques, depósitos ou cisternas de água antes do seu uso.

- **Rendimento** Aproximadamente 5 m² / litro .
- **Limpeza de ferramentas:** Limpar as ferramentas com água imediatamente após a aplicação.
- **Secagem:** Esperar 2 ou 3 dias antes de aplicar um revestimento ou pintar.

Apresentação:

Cores: Verde claro
Formatos: Jerrican de 5 litros

Validade / Armazenagem:

A validade é de um ano na embalagem original e fechada. Após este prazo, o produto pode ainda encontrar-se em bom estado, mas recomenda-se comprová-lo mediante um ensaio prévio ou consultando o nosso Serviço de Assistência ao Cliente.
O produto deve ser armazenado entre 5°C e 30°C. Fechar perfeitamente a embalagem após cada utilização.

Segurança:

Nocivo para os organismos aquáticos.
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
Usar luvas adequadas.
Para mais informações, solicite a Ficha de Segurança do produto.



Henkel Adhesivos y Tecnologias S.L. - Suc. Portugal
Grupo Henkel Ibérica
Est. Nacional 10, Km 127
2615-134 Alverca
Tel.: 21 957 81 60 / Fax: 21 957 82 06

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

Versão: 01